

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa248cnv-proart-p-325573.html>

MONITOR ASUS 24" PA248CNV ProArt

Cena brutto	1 074,99 zł
Cena netto	873,98 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0100
Kod producenta	PA248CNV
Kod EAN	4711081782230
Typ podświetlacza	LED
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	22 kWh
Kensington Lock	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	359 mm
Waga (bez podstawy)	4,4 kg
Obrotowe	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533 mm
Szerokość (bez podstawy)	533 mm
Pobór mocy	21 W
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Regulacja pochylenia	Tak
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	58 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 95 kHz
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 75 Hz
Typ matrycy	IPS

Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Ilość portów RJ-45	1
Typ portu ładowania	USB Type-C
Kolor nóżek	Srebrny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Wersja HDCP	1.4
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zasilanie USB	Tak
Gęstość pikseli	94 ppi
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	Full HD+
Regulacja wysokości	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Wyjście na słuchawki	Tak
Oś obrotu	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Obracany	90 - -90°
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt obrotu wokół osi	90 - -90°

Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów upstream	1
Wysokość opakowania	442 mm
Ilość głośników	2
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Zakres kąta nachylenia	35 - -5°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1245678
Szerokość opakowania	735 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	489 mm
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Przewody	Prąd przemienny
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Głębokość opakowania	177 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Natywna proporcja obrazu	16:10
HDCP	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość DisplayPort	2
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
HDMI	Tak
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M