Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa248cnv-proart-p-325573.html



MONITOR ASUS 24" PA248CNV ProArt

Cena brutto	**1 153,99 zł**
Cena netto	**938,20 zł**
Numer katalogowy	**MONASUMON0100**
Kod producenta	**PA248CNV**
Kod EAN	**4711081782230**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Kąt obrotu wokół osi	**90 - -90°**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów upstream	**1**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**442 mm**
Zakres kąta nachylenia	**35 - -5°**
Waga wraz z opakowaniem	**8,5 kg**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**489 mm**
Szerokość opakowania	**735 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Przewody	**Prąd przemienny**
Głębokość opakowania	**177 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1245678**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**10000000:1**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
HDCP	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej**

	powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**6,5 kg**
Kensington Lock	**Tak**
Typ podświetlacza	**LED**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ilość DisplayPort	**2**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**533 mm**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Pobór mocy	**21 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**19 kWh**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**359 mm**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga (bez podstawy)	**4,4 kg**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**533 mm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 95 kHz**
Kształt ekranu	**Płaski**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**24 - 75 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Głębokość (bez podstawy)	**58 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**211 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Typ portu ładowania	**USB Type-C**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,5 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość portów RJ-45	**1**
Gęstość pikseli	**94 ppi**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4**
Typ HD	**Full HD+**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Obracany	**90 - -90°**
Zasilanie USB	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M