

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa248cnv-proart-p-325573.html>



## MONITOR ASUS 24" PA248CNV ProArt

Cena brutto	<b>1 042,99 zł</b>
Cena netto	<b>847,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONASUMON0100</b>
Kod producenta	<b>PA248CNV</b>
Kod EAN	<b>4711081782230</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	<b>ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>35 - -5°</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>489 mm</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Pobór mocy	<b>21 W</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>10000000:1</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1245678</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 95 kHz</b>
Waga (z podstawą)	<b>6,5 kg</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie</b>

	<b>wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>24 - 75 Hz</b>
Typ podświetlacza	<b>LED</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:10</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>533 mm</b>
Ilość DisplayPort	<b>2</b>
Typ portu ładowania	<b>USB Type-C</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>51,8 cm</b>
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	<b>1</b>
Rozmiar plamki	<b>0,27 x 0,27 mm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>32,4 cm</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>19 kWh</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Projektowanie grafiki</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>22 kWh</b>
Gęstość pikseli	<b>94 ppi</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>359 mm</b>
Typ HD	<b>Full HD+</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Waga (bez podstawy)	<b>4,4 kg</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>100%</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>533 mm</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>300 cd/m2</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Kolor nóżek	<b>Srebrny</b>

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>211 mm</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,5 W</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>58 mm</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>90 W</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range 10 (HDR10)</b>
Wysokość opakowania	<b>442 mm</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Ilość portów RJ-45	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8,5 kg</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Wersja HDCP	<b>1.4</b>
Szerokość opakowania	<b>735 mm</b>
Obracany	<b>90 - -90°</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Type-C</b>
Głębokość opakowania	<b>177 mm</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>90 - -90°</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>24,1"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1200 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M