

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa248cnv-proart-p-325573.html>

MONITOR ASUS 24" PA248CNV ProArt

Cena brutto	1 083,99 zł
Cena netto	881,29 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0100
Kod producenta	PA248CNV
Kod EAN	4711081782230
Kąt obrotu wokół osi	90 - -90°
Wersja DisplayPort	1.2
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	1
Ilość głośników	2
Wysokość opakowania	442 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1245678
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Zakres kąta nachylenia	35 - -5°
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Szerokość opakowania	735 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	489 mm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Przewody	Prąd przemienne
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość opakowania	177 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kolor produktu	Czarny

Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Natywna proporcja obrazu	16:10
HDCP	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość DisplayPort	2
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Kensington Lock	Tak
Typ podświetlacza	LED
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	22 kWh
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	359 mm
Obrotowe	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533 mm
Waga (bez podstawy)	4,4 kg
Pobór mocy	21 W
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Szerokość (bez podstawy)	533 mm
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Regulacja pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	58 mm
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 95 kHz
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Płaski

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 75 Hz
Typ matrycy	IPS
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów RJ-45	1
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wersja HDCP	1.4
Typ portu ładowania	USB Type-C
Kolor nóżek	Srebrny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Gęstość pikseli	94 ppi
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zasilanie USB	Tak
Typ HD	Full HD+
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Regulacja wysokości	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Wyjście na słuchawki	Tak
Oś obrotu	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Obracany	90 - -90°
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Przekątna ekranu	24,1"

Opis produktu

- Gwarancja: G036M