

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa248qv-proart-p-280655.html>

MONITOR ASUS 24" PA248QV ProArt

Cena brutto	790,99 zł
Cena netto	643,08 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0101
Kod producenta	PA248QV
Kod EAN	4718017603393
Regulacja pochylenia	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,3 kg
Szerokość (bez podstawy)	533 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość opakowania	649 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
OSD	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Obsługiwane tryby wideo	480p,720p,1080p,576p
Głębokość opakowania	192 mm
Przestrzeń barw RGB	sRGB
NVIDIA G-SYNC	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	720 x 400,1280 x 720 (HD 720),832 x 624,1280 x 800 (WXGA),720 x 480,1280 x 768 (WXGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 960,1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,1440 x 900 (WXGA)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
HDCP	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak

Liczba portów VGA (D-Sub)	1
HDMI	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Liczba języków OSD	21
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek)	61,1 cm
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obrotowe	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Kolor nóżek	Czarny
Języki menu ekranowego	Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Tajski, Francuska, Polski, Turcka, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Indonezyjska, Rumuński
Pobór mocy	28,2 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Ekran dotykowy	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Certyfikaty	UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 105 kHz
Standard VESA	Tak
Oś obrotu	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	49 - 75 Hz

Wbudowane głośniki	Tak
Obracany	-90 - 90°
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	IPS
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Typ HD	WUXGA
AMD FreeSync	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość portów upstream	1
Wbudowany USB hub	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość głośników	2
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	387772
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Wersja HDMI	1.4
Standard gamy kolorów	sRGB
Wysokość urządzenia (z podstawą)	505 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	387772
Port DVI	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:10
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Technologia wyświetlacza	LED

Wejście audio	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Podstawa dołączona	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	28 kWh
Stojak dołączony	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Diody LED	Tak
Wysokość (bez podstawy)	360 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Wysokość opakowania	474 mm
Waga (bez podstawy)	3,9 kg
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M