

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa24acrv-proart-p-325576.html>



MONITOR ASUS 24" PA24ACRV ProArt

Cena brutto	1 552,99 zł
Cena netto	1 262,59 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0148
Kod producenta	PA24ACRV
Kod EAN	4711387308127
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 135 kHz
Kształt ekranu	Płaski
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Typ matrycy	IPS
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Gold
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość urządzenia (z podstawą)	197,2 mm
Wersja HDCP	2.2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar plamki	0,2058 x 0,2058 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zasilanie USB	Tak
Gęstość pikseli	123 ppi
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	Quad HD
Regulacja wysokości	Tak, 13 cm
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Paleta barw	95%
Ilość portów USB typu C downstream	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Oś obrotu	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Obracany	-30 - 30°
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja DisplayPort	1.4
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Wysokość opakowania	390 mm
Ilość głośników	2
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1829124
Długość przekątnej ekranu (cm)	61 cm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Waga wraz z opakowaniem	8,1 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Szerokość opakowania	620 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą)	515,1 mm
Ekran matowy	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość opakowania	127 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1
Ilość DisplayPort	2
HDCP	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDMI	Tak
Waga (z podstawą)	5,6 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ podświetlacza	LED
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	39 kWh
Kensington Lock	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Wysokość (bez podstawy)	322,2 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	3,9 kg
Obrotowe	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,6 mm
Szerokość (bez podstawy)	539,6 mm
Pobór mocy	15 W
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Regulacja pochylenia	Tak

Głębokość (bez podstawy)	44,6 mm
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M