

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa278cv-proart-p-280650.html>

MONITOR ASUS 27" PA278CV ProArt

Cena brutto	1 282,99 zł
Cena netto	1 043,08 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0082
Kod producenta	PA278CV
Kod EAN	4718017910040
Typ portu ładowania	USB Type-C
Typ matrycy	IPS
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	384242
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 112 kHz
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Częstotliwość odświeżania pionowego	46 - 75 Hz
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Typ HD	Quad HD
Regulacja wysokości	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	384242
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Oś obrotu	Tak
AMD FreeSync	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Obracany	-45 - 45°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Format obrazu	16:9
Moc wyjściowa (RMS)	4 W

Wejście audio	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość DisplayPort	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Wyjścia słuchawkowe	1
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Wersja HDMI	1.4
Ilość głośników	2
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Port DVI	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Ilość portów HDMI	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wysokość opakowania	456 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Szerokość opakowania	731 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Przewody	HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C, DisplayPort
Waga (z podstawą)	8,4 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość opakowania	227 mm
Typ podświetlacza	LED

Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Tryb wyłączenia	0 W
Przednia osłona	Czarny
Kolor produktu	Czarny
Technologia wyświetlacza	LED
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
HDCP	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
HDMI	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kensington Lock	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	21,28 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Standard VESA	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px



Opis produktu

- Gwarancja: G036M