

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa278qv-proart-p-280651.html>

MONITOR ASUS 27" PA278QV ProArt

Cena brutto	966,99 zł
Cena netto	786,17 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0083
Kod producenta	PA278QV
Kod EAN	4718017603614
Ilość portów DVI-D	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, ENERGY STAR
Obsługiwane tryby wideo	720p, 1080p, 576p, 480p
HDCP	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Opcja regulacji wysokości	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
HDMI	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Kensington Lock	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	226 mm
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Liczba języków OSD	21
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kształt ekranu	Płaski
Obrotowe	Tak
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 112 kHz

Konstrukcja bezramkowa	Tak
Pobór mocy	32,1 W
Oś obrotu	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	46 - 75 Hz
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Ekran dotykowy	Nie
Obracany	-90 - 90°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Języki menu ekranowego	Indonezyjska, Japońska, koreańska, Węgierski, Turecka, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Angielski, Portugalski, Tajska, Rumuński, Chińska uproszczona, Włoski
Certyfikaty	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recydl
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
liczba Mini DisplayPort	1
AMD FreeSync	Nie
Standard VESA	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Typ matrycy	IPS
Ilość portów upstream	1
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Ilość głośników	2
Typ HD	Quad HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	532 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210

Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjścia słuchawkowe	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Wersja HDMI	1.4
Wbudowany USB hub	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Port DVI	Tak
Waga (z podstawą)	7,72 kg
Ilość portów HDMI	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wejście audio	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość DisplayPort	1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Diody LED	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Wysokość opakowania	464 mm
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Waga (bez podstawy)	4,96 kg
Stojak dołączony	Tak
Szerokość opakowania	735 mm
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Przewody	Prąd przemienny
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Głębokość opakowania	216 mm
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Regulacja pochyleń	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,1280 x 800 (WXGA),720 x 480,1920 x 1200 (WUXGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 768 (WXGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1152 x 864 (XGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
OSD	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M