

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa279cv-proart-p-296502.html>



MONITOR ASUS 27" PA279CV ProArt

Cena brutto	1 593,99 zł
Cena netto	1 295,93 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0081
Kod producenta	PA279CV
Kod EAN	4718017853200
Głębokość (bez podstawy)	60 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kensington Lock	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	8528521000
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obrotowe	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	32,1 W
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Certyfikaty	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
Odłączana podstawa	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Standard VESA	Tak
Przednia osłona	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,8 mm
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Typ matrycy	IPS
Ilość portów USB typu C downstream	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Częstotliwość odświeżania poziomego	29 - 160 kHz
Typ HD	4K Ultra HD
Kolor nóżek	Srebrny
Częstotliwość odświeżania pionowego	40 - 60 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obracany	-45 - 45°
Format obrazu	16:9
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wyście mocy ac	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów upstream	4
Wyjścia słuchawkowe	1
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Ilość głośników	2
Wersja HDMI	2.0
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć

	ryzyka porażenia prądem.
Oś obrotu	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Wersja DisplayPort	1.2
Podstawa dołączona	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	523,4 mm
Port DVI	Nie
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	403921
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość portów HDMI	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość opakowania	680 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Waga wraz z opakowaniem	11,2 kg
Wejście audio	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Szerokość opakowania	516 mm
Ilość DisplayPort	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Waga (z podstawą)	8,6 kg
Przewody	Prąd przemienny
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	54 kWh
Tryb wyłączenia	0,2 W
Głębokość opakowania	161 mm
Wysokość (bez podstawy)	370 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Kolor produktu	Czarny
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	403921

HDCP	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
HDMI	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Stojak dołączony	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M