

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa279cv-proart-p-296502.html>

MONITOR ASUS 27" PA279CV ProArt

Cena brutto	1 678,99 zł
Cena netto	1 365,03 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0081
Kod producenta	PA279CV
Kod EAN	4718017853200
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
HDCP	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Stojak dołączony	Tak
HDMI	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Głębokość (bez podstawy)	60 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kensington Lock	Tak
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Przednia osłona	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obrotowe	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228 mm

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	32,1 W
Ilość portów USB typu C downstream	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ekran dotykowy	Nie
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Częstotliwość odświeżania poziomego	29 - 160 kHz
Kształt ekranu	Płaski
Certyfikaty	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
Kolor nóżek	Srebrny
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	40 - 60 Hz
Standard VESA	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ matrycy	IPS
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Oś obrotu	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Obracany	-45 - 45°
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Format obrazu	16:9
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów upstream	4
Wyjścia słuchawkowe	1

Ilość głośników	2
Wersja HDMI	2.0
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Wersja DisplayPort	1.2
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Port DVI	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość portów HDMI	2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość opakowania	516 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Waga wraz z opakowaniem	11,2 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szerokość opakowania	680 mm
Wejście audio	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość DisplayPort	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Przewody	Prąd przemienny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Waga (z podstawą)	8,6 kg
Głębokość opakowania	161 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	54 kWh
Tryb wyłączenia	0,2 W
Wysokość (bez podstawy)	370 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
