

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-32-pa328cgv-proart-p-281638.html>



MONITOR ASUS 32" PA328CGV ProArt

Cena brutto	2 749,99 zł
Cena netto	2 235,76 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0072
Kod producenta	PA328CGV
Kod EAN	4711081005797
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kolor produktu	Czarny
Ilość DisplayPort	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
HDMI	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	40 kWh
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kensington Lock	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	80 kWh
Rozmiar obrazu (w poziomie)	70,8 cm
Waga (z podstawą)	11,7 kg
Wysokość (bez podstawy)	428,1 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,9 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ podświetlacza	LED
Obrotowe	Tak
Waga (bez podstawy)	7,15 kg
Regulacja pochylecia	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pobór mocy	28 W
Szerokość (bez podstawy)	727,1 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ekran dotykowy	Nie

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Certyfikaty	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro Calman Verified
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Maksymalna częstotliwość odświeżania	165 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	727,1 mm
Głębokość (bez podstawy)	67,7 mm
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Przestrzeń barw RGB	DCI-P3
Jasność wyświetlacza (typowa)	450 cd/m²
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245 mm
Typ matrycy	IPS
Opcja regulacji wysokości	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 250 kHz
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 165 Hz
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Rozmiar plamki	0,277 x 0,277 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ HD	Quad HD

Regulacja wysokości	Tak, 13 cm
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Paleta barw	95%
Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	30 - -30°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt obrotu wokół osi	90 - -90°
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	2
Ilość głośników	2
Wysokość opakowania	516 mm
Zakres kąta nachylenia	23 - -5°
Waga wraz z opakowaniem	16,8 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	601,5 mm
Szerokość opakowania	840 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Głębokość opakowania	280 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przekątna ekranu	32"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M