

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-proart-24-pa248crv-p-336481.html>



Monitor ASUS ProArt 24" PA248CRV

Cena brutto	1 228,99 zł
Cena netto	999,18 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0154
Kod producenta	PA248CRV
Kod EAN	4711081951490
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Wysokość opakowania	414 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	529,2 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1412838
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Szerokość opakowania	610 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ekran matowy	Tak
Głębokość opakowania	126 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Czarny
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Natywna proporcja obrazu	16:10
HDCP	Tak
Typ podświetlacza	LED
Ilość DisplayPort	2
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD

HDMI	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,7 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	30 kWh
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Wysokość (bez podstawy)	350,2 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Waga (bez podstawy)	4,2 kg
Obrotowe	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	531,7 mm
Pobór mocy	12,35 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Ekran dotykowy	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	44,1 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Standard VESA	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190,4 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	IPS
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość portów USB typu C downstream	1
Częstotliwość odświeżania poziomego	95 - 95 kHz
Wersja HDCP	1.4
Typ portu ładowania	USB Type-C
Kolor nóżek	Srebrny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Gęstość pikseli	94 ppi
Regulacja wysokości	13 cm, Tak
Typ HD	WUXGA
Paleta barw	97%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	-30 - 30°
Wyjścia słuchawkowe	1
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja HDMI	1.4
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość głośników	2
Ilość portów HDMI	2
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M