

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-proart-24-pa248crv-p-336481.html>

Monitor ASUS ProArt 24" PA248CRV

Cena brutto	1 217,99 zł
Cena netto	990,24 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0154
Kod producenta	PA248CRV
Kod EAN	4711081951490
Szerokość opakowania	610 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Głębokość opakowania	126 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
HDCP	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	529,2 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1412838
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
HDMI	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ekran matowy	Tak
Kensington Lock	Tak
Waga (z podstawą)	5,9 kg

Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ podświetlacza	LED
Natywna proporcja obrazu	16:10
Obrotowe	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość DisplayPort	2
Pobór mocy	12,35 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Ekran dotykowy	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	30 kWh
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,7 mm
Wysokość (bez podstawy)	350,2 mm
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Waga (bez podstawy)	4,2 kg
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	531,7 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Typ portu ładowania	USB Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	44,1 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm

Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190,4 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Gęstość pikseli	94 ppi
Ilość portów USB typu C downstream	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Typ HD	WUXGA
Kolor nóżek	Srebrny
Częstotliwość odświeżania poziomego	95 - 95 kHz
Wersja HDCP	1.4
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wyjście na słuchawki	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wyjścia słuchawkowe	1
Zasilanie USB	Tak
Wersja HDMI	1.4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Regulacja wysokości	13 cm, Tak
Ilość portów HDMI	2
Paleta barw	97%
Wysokość opakowania	414 mm
Oś obrotu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Obracany	-30 - 30°
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M