

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-proart-24-pa248crv-p-336481.html>

Monitor ASUS ProArt 24" PA248CRV

Cena brutto	1 218,99 zł
Cena netto	991,05 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0154
Kod producenta	PA248CRV
Kod EAN	4711081951490
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190,4 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Częstotliwość odświeżania poziomego	95 - 95 kHz
Wersja HDCP	1.4
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kolor nóżek	Srebrny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Gęstość pikseli	94 ppi
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zasilanie USB	Tak
Typ HD	WUXGA
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Regulacja wysokości	13 cm, Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Paleta barw	97%
Wyjścia słuchawkowe	1

Oś obrotu	Tak
Wersja HDMI	1.4
Obracany	-30 - 30°
Wersja DisplayPort	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Ilość portów HDMI	2
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wysokość opakowania	414 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Ilość głośników	2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Szerokość opakowania	610 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	529,2 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1412838
Rodzaj opakowania	Pudełko
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Głębokość opakowania	126 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Kolor produktu	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ekran matowy	Tak
HDCP	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Natywna proporcja obrazu	16:10
HDMI	Tak
Typ podświetlacza	LED
Ilość DisplayPort	2
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Technologia wyświetlacza	LCD
Kensington Lock	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,7 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	30 kWh
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Wysokość (bez podstawy)	350,2 mm
Pobór mocy	12,35 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Waga (bez podstawy)	4,2 kg
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	531,7 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	44,1 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Typ matrycy	IPS
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
