

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-proart-24-pa248crv-p-336481.html>

Monitor ASUS ProArt 24" PA248CRV

Cena brutto	1 225,99 zł
Cena netto	996,74 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0154
Kod producenta	PA248CRV
Kod EAN	4711081951490
Szerokość (bez podstawy)	531,7 mm
Wysokość (bez podstawy)	350,2 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Natywna proporcja obrazu	16:10
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Pobór mocy	12,35 W
Typ HD	WUXGA
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak

Wersja HDMI	1.4
Wyjście na słuchawki	Tak
Paleta barw	97%
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,7 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość portów USB typu C downstream	1
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Zasilanie USB	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wysokość urządzenia (z podstawą)	529,2 mm
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Ilość głośników	2
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kształt ekranu	Płaski
Obracany	-30 - 30°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga (bez podstawy)	4,2 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	30 kWh
Ilość DisplayPort	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1412838
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	44,1 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Obrotowe	Tak
Gęstość pikseli	94 ppi
Kensington Lock	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm

HDMI	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Głębokość opakowania	126 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	95 - 95 kHz
Szerokość opakowania	610 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190,4 mm
Wysokość opakowania	414 mm
Typ matrycy	IPS
Wersja DisplayPort	1.4
Standard VESA	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	13 cm, Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Typ podświetlacza	LED
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wersja HDCP	1.4
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Oś obrotu	Tak
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M