

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-proart-27-pa278cfrv-p-364754.html>



Monitor Asus ProArt 27" PA278CFRV

Cena brutto	2 602,99 zł
Cena netto	2 116,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDHAE
Kod producenta	PA278CFRV
Kod EAN	4711387530191
Ekran matowy	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	536,7 mm
Ekran dotykowy	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1
Standard VESA	Tak
Ilość DisplayPort	2
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Wbudowany USB hub	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ matrycy	IPS
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	33 kWh
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Waga (z podstawą)	6,6 kg
Wysokość (bez podstawy)	363,4 mm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Tryb wyłączenia	0 W
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość (bez podstawy)	613,3 mm
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Gęstość pikseli	109 ppi
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,3 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Typ HD	Quad HD
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Głębokość (bez podstawy)	44,9 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Podświetlenie LED	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Wyjścia słuchawkowe	1
Kształt ekranu	Płaski
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wersja HDMI	2.0
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400
Wersja DisplayPort	1.4
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wersja HDCP	2.2
Ilość portów HDMI	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wysokość opakowania	421 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	197,2 mm
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9 kg

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zasilanie USB	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Szerokość opakowania	695 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 155 kHz
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość portów USB typu C downstream	1
Regulacja wysokości	Tak
Głębokość opakowania	133 mm
Kolor nóżek	Srebrny
Paleta barw	95%
Kolor produktu	Czarny
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Oś obrotu	Tak
HDCP	Tak
Obracany	-30 - 30°
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
HDMI	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Kensington Lock	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1959477
Ilość głośników	2
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Obrotowe	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Pobór mocy	16 W
Standard gamy kolorów	DCI-P3



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M