

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-proart-27-pa278cgv-p-343570.html>

Monitor Asus ProArt 27" PA278CGV

Cena brutto	1 481,99 zł
Cena netto	1 204,87 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0153
Kod producenta	PA278CGV
Kod EAN	4711387012376
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (bez podstawy)	5,8 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	36 kWh
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja HDMI	2.0
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy	19,5 W
Typ HD	Quad HD
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
AMD FreeSync	Tak
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 144 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	11,9 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2

Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kształt ekranu	Płaski
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Regulacja wysokości	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Kolor nóżek	Srebrny
Typ podświetlacza	LED
Zasilanie USB	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1420433
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.„Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.„Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Wysokość opakowania	482 mm
Typ matrycy	IPS
Wersja DisplayPort	1.4
Standard VESA	Tak

Wyjścia słuchawkowe	1
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Obrotowe	Tak
Gęstość pikseli	109 ppi
Kensington Lock	Tak
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
HDMI	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Głębokość opakowania	151 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 218 kHz
Szerokość opakowania	818 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228 mm
Ilość głośników	2
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	144 Hz
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	Tak
Paleta barw	95%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Tryb wyłączenia	0 W
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Waga (z podstawą)	8,5 kg
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Wbudowany USB hub	Tak
Wersja HDCP	2.2
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M