Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-benq-do-programowania-rd320u-9h-lmsla-tbe-p-362513.html




# Monitor BenQ do programowania RD320U (9H LMSLA TBE)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 453,99 zł** |
| Cena netto | **2 808,12 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRJFI6** |
| Kod producenta | **41055307** |
| Kod EAN | **4718755094392** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Paleta barw | **98%** |
| HDCP | **Tak** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| HDMI | **Tak** |
| Obracany | **-15 - 15°** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **6 W** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Kąt obrotu wokół osi | **0 - 90°** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **2** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Pobór mocy | **30 W** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Ilość głośników | **3** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 20°** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **468,6 mm** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Waga (bez podstawy) | **7,3 kg** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **2000:1** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Typ matrycy | **IPS** |

| | |
|---|---|
| Szerokość (bez podstawy) | **714,6 mm** |
| Waga (z podstawą) | **10,8 kg** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **595,4 mm** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Głębokość (bez podstawy) | **88,6 mm** |
| OSD | **Tak** |
| Maksymalne zasilanie USB | **90 W** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR,EPEAT Bronze,TCO** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Wersja HDCP | **2.2** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Języki menu ekranowego | **Wielo** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B** |
| Regulowana wysokość (max) | **11 cm** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **400 cd/m2** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **263,1 mm** |
| Zasilanie USB | **Tak** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Powierzchnia wyświetlacza | **Matowy** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Profesjonalny** |
| Pobór mocy (max) | **220 W** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **30 kWh** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **33 kWh** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Ilość portów USB typu C downstream | **2** |
| Wysokość (bez podstawy) | **425 mm** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Funkcja Picture-in-Picture | **Tak** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)** |
| Przekątna ekranu | **31,5"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M