

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-68-6-cm-27-p2725qe-16-09-hdmi-dp-usb-c-lan-ips-p-360946.html>



Monitor Dell 68,6 cm (27") P2725QE 16:09 HDMI+DP+USB-C+LAN IPS

Cena brutto	1 999,99 zł
Cena netto	1 626,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ487
Kod producenta	529479
Kod EAN	5397184962497
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów RJ-45	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Wersja HDCP	2.3
OSD	Tak
Diody LED	Tak
Piórko dołączone	Nie
Obsługiwane tryby wideo	2160p,1080p,720p,480p,576p
Waga wraz z opakowaniem	9,02 kg
Twardość powierzchni	3H
NVIDIA G-SYNC	Nie
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort,Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 1024 (SXGA),2560 x 1440,720 x 400,1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),1152 x 864 (XGA+)
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Kolor produktu	Czarny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
HDCP	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C

Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
HDMI	Tak
Przednia osłona	Czarny
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO ₂)	140,715
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,2 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość ramki (górną)	7,88 mm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wi-Fi	Nie
Szerokość ramki (dół)	1,3 cm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 227 kHz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Szerokość ramki (bok)	7,88 mm
Podstawa dołączona	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Kensington Lock	Tak
Zasilanie USB	Tak
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO ₂ e)	124,285
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Pobór mocy (max)	200 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO ₂ e)	16,96
AMD FreeSync	Nie
Obrotowe	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO ₂ e)	117,395
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pobór mocy	19,6 W
Ilość portów USB typu C downstream	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO ₂ e)	6,095
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak

Ekran dotykowy	Nie
Kolor nóżek	Srebrny
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	265
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wersja PAIA	GaBi version 1, 2024
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Standard VESA	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,7 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12191 m
Gęstość pikseli	163 ppi
Wbudowane głośniki	Nie
Oś obrotu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Typ HD	4K Ultra HD
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ matrycy	IPS
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wbudowany USB hub	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obracany	-45 - 45°
Ilość DisplayPort	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wyjście na słuchawki	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Waga (z podstawą)	6,23 kg
Podświetlenie LED	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zasilacz w zestawie	Nie

Typ podświetlacza	Edge LED
Wersja HDMI	2.1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Technologia wyświetlacza	LCD
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wysokość (bez podstawy)	356,6 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów HDMI	1
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR,Arsenowy
Waga (bez podstawy)	4,62 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,5 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość (bez podstawy)	612,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Regulacja pochylenia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M