Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-80-0-cm-31-5-p3225qe-16-09-hdmi-dp-usb-c-p-360925.html



Monitor Dell 80,0 cm (31,5") P3225QE 16:09 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	**2 679,99 zł**
Cena netto	**2 178,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ447**
Kod producenta	**529502**
Kod EAN	**5397184962527**
Standard VESA	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Typ matrycy	**IPS**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**713,4 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Arsenowy,Rtęci**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO,EPEAT Climate +,EPEAT Gold**
OSD	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wersja HDCP	**2.2**
Obsługiwane tryby wideo	**480p,1080p,576p,720p**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10**
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kształt ekranu	**Płaski**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**80 cm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Przednia osłona	**Czarny**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**191,88**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**215 mm**
Diody LED	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**7,88 mm**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**12,9 kg**
Szerokość ramki (dół)	**1,3 cm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Przewody	**USB Type-C,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort**
Szerokość ramki (bok)	**8,05 mm**
Podstawa dołączona	**Tak**

Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Zasilanie USB	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**136,12**
AMD FreeSync	**Nie**
Prąd wejściowy	**2.8 A**
Pobór mocy (max)	**205 W**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**24,272**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1600 x 900,2560 x 1440,720 x 400,1152 x 864 (XGA+),1600 x 1200,1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA)**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**148,584**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**19,024**
Rozmiar plamki	**0,1816 x 0,1816 mm**
HDCP	**Tak**
Kolor nóżek	**Szary**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**328**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
HDMI	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Oś obrotu	**Tak**

Wysokość urządzenia (z podstawą)	**619 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Obracany	**-30 - 30°**
Ekran matowy	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Rozpraszanie ciepła (typowe)	**94,9 BTU/h**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**28 kWh**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Pobór mocy	**27,8 W**
Wysokość (bez podstawy)	**413,1 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 230 kHz**
Technologia Dell ComfortView	**Tak**
Waga (z podstawą)	**9,16 kg**
Ekran dotykowy	**Nie**
Waga (bez podstawy)	**6,65 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Certyfikaty	**TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0**
Szerokość (bez podstawy)	**713,4 mm**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Ilość DisplayPort	**1**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M