Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-80-0-cm-32-p3225de-16-09-hdmi-dp-usb-c-lan-ips-p-360962.html



Monitor Dell 80,0 cm (32") P3225DE 16:09 HDMI+DP+USB-C+LAN IPS

Cena brutto	**2 004,99 zł**
Cena netto	**1 630,07 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ510**
Kod producenta	**529497**
Kod EAN	**5397184962503**
Prąd wejściowy	**2.8 A**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Kolor nóżek	**Szary**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),2560 x 1440,720 x 400,1152 x 864 (XGA+),1600 x 1200,1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA)**
Podstawa dołączona	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kolor produktu	**Czarny**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**113,157**
Oś obrotu	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
HDCP	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**24,354**
Obracany	**-30 - 30°**
Rozmiar plamki	**0,2727 x 0,2727 mm**
HDMI	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**130,977**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**

Gęstość pikseli	**93 ppi**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**28,512**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wysokość (bez podstawy)	**413,1 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 151 kHz**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Kensington Lock	**Tak**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**297**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**619 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Waga (bez podstawy)	**6,63 kg**
Obrotowe	**Tak**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Szerokość (bez podstawy)	**713,4 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Pobór mocy	**23,1 W**
Ekran matowy	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozpraszanie ciepła (typowe)	**78,8 BTU/h**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Certyfikaty	**TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
Waga (z podstawą)	**9,14 kg**
Technologia Dell ComfortView	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Typ podświetlacza	**Edge LED**

Standard VESA	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR,Arsenowy**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość DisplayPort	**2**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Gold,ENERGY STAR,EPEAT Climate +,TCO**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**713,4 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**23 kWh**
Wersja HDCP	**1.4**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Twardość powierzchni	**3H**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
OSD	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**

Obsługiwane tryby wideo	**1080p,480p,720p,576p**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**80,1 cm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Przednia osłona	**Czarny**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Szerokość ramki (góra)	**7,45 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szerokość ramki (dół)	**1,3 cm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość ramki (bok)	**7,64 mm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Diody LED	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Waga wraz z opakowaniem	**12,9 kg**
Pobór mocy (max)	**192 W**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**215 mm**
Przewody	**USB Type-C,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**183,843**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M