Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-22-p2225h-p-343820.html



MONITOR DELL LED 22"" P2225H

Cena brutto	**655,99 zł**
Cena netto	**533,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBWY2**
Kod producenta	**210-BMHD**
Kod EAN	**5397184821695**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Podstawa dołączona	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,248 x 0,248 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**800 x 600 (SVGA),720 x 400,1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),1152 x 864 (XGA+)**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**54,07**
Pobór mocy (max)	**60 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**482,4 mm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**11,54**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
HDCP	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**70,47**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
HDMI	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**2,92**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**

Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**139**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Waga (z podstawą)	**4,04 kg**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1865618**
Wyście mocy ac	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ekran matowy	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Oś obrotu	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Obracany	**-45 - 45°**
Pobór mocy	**10,9 W**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**488,1 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**47,6 cm**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
Ilość portów upstream	**1**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**26,8 cm**

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**11 kWh**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**285,8 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100**
Gęstość pikseli	**102,44 ppi**
Typ matrycy	**IPS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Waga (bez podstawy)	**2,58 kg**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
OSD	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**488,1 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Obsługiwane tryby wideo	**576p,480p,1080p,720p**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
Wersja HDCP	**1.4**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Maksymalne zasilanie USB	**15 W**
Piórko dołączone	**Nie**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Twardość powierzchni	**3H**
Podświetlenie LED	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Wersja HDMI	**1.4**

Kształt ekranu	**Płaski**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Odłączana podstawa	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**181,8 mm**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**250 cd/m2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Przednia osłona	**Czarny**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość ramki (góra)	**6 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**84,929**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Waga wraz z opakowaniem	**6,15 kg**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1865618**
AMD FreeSync	**Nie**
Szerokość ramki (dół)	**1,2 cm**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB typu A na USB typu B,HDMI**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Szerokość ramki (bok)	**6 mm**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M