

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-23-8-u2422he-p-249964.html>

MONITOR DELL LED 23,8" U2422HE

Cena brutto	1 375,99 zł
Cena netto	1 118,69 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0206
Kod producenta	210-AYUL
Kod EAN	5397184504994
Szerokość urządzenia (z podstawą)	537,6 mm
Wi-Fi	Nie
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Opcja regulacji wysokości	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Rozmiar obrazu (w poprzek)	60,5 cm
Natywne proporcje obrazu	16:9
Możliwość pochylenia	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Kensington Lock	Tak
Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia)	3 kilogram CO2e
Przednia osłona	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów RJ-45	1
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Całkowity ślad węglowy	538 kilogram CO2e
Szerokość ramki (góra)	5,3 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Regulacja pochylenia	Tak
Obrotowe	Tak
Emisja dwutlenku węgla (produkcja)	362 kilogram CO2e
Szerokość ramki (dół)	8,95 mm
Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Pobór mocy	11,8 W
Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania)	407 kilogram CO2e

Szerokość ramki (bok)	5,3 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Obsługiwane tryby wideo	1080i,1080p,480i,720p,576p,576i,480p
Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe)	99 kilogram CO2e
Pobór mocy (max)	210 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	179,6 mm
Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie)	131 kilogram CO2e
Wyjście audio	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Standard VESA	Tak
Emisje dwutlenku węgla (logistyka)	43 kilogram CO2e
Ilość portów USB typu C downstream	1
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wbudowane głośniki	Nie
Total carbon footprint	538 kilogram CO2e
Maksymalne zużycie mocy	210 W
AMD FreeSync	Nie
Typ matrycy	IPS
Total carbon emissions (Standard deviation)	99 kilogram CO2e
Kolor nóżek	Srebrny
Typ ekranu	IPS
Carbon emissions (End-of-Life)	3 kilogram CO2e
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Carbon emissions (Logistics)	43 kilogram CO2e
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	14,8 W
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Total carbon emissions (w/o Use phase)	407 kilogram CO2e
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Carbon emissions (Use)	131 kilogram CO2e

Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Gęstość pikseli	92,53 ppi
Carbon emissions (Manufacturing)	362 kilogram CO2e
Paleta barw	100%
Ekran matowy	Tak
Oś obrotu	Tak
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia w poziomie	178°
Obracany	-45 - 45°
Długość przekątnej ekranu	24"
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	2
Ilość portów upstream	2
Wersja DisplayPort	1.4
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Ilość portów HDMI	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wysokość (bez podstawy)	310,7 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Waga (bez podstawy)	3,96 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	496 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Szerokość (bez podstawy)	537,6 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Wbudowany USB hub	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,3 kg

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Prąd wejściowy	2.1 A
Głębokość (bez podstawy)	48,5 mm
Waga (z podstawą)	5,71 kg
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 864 (XGA+)
Typ podświetlacza	W-LED
Kolor produktu	Srebrny
Ekran antyodblaskowy	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
HDMI	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Technologia wyświetlacza	LCD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M