Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-24-p2424ht-p-358324.html



MONITOR DELL LED 24"" P2424HT

Cena brutto	**1 597,99 zł**
Cena netto	**1 299,18 zł**
Numer katalogowy	**MONDELDOT0002**
Kod producenta	**210-BHSK**
Kod EAN	**5397184821367**
Waga (z podstawą)	**7,86 kg**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Ilość portów RJ-45	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**10,8 kg**
Typ podświetlacza	**LED**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB Type-A na USB Type-C,USB Type-C na USB Type-C**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Piórko dołączone	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wysokość (bez podstawy)	**321 mm**
Twardość powierzchni	**3H**
HDCP	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
HDMI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,8 mm**
Waga (bez podstawy)	**3,86 kg**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Szerokość (bez podstawy)	**538,8 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Wejście audio dla PC	**Nie**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Kensington Lock	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Głębokość (bez podstawy)	**54,1 mm**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
OSD	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**60,5 cm**
Głębia kolorów	**6 bit**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,1080i,480p,576p,720p**
Przednia osłona	**Czarny**
Obrotowe	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Szerokość ramki (góra)	**5,87 mm**
Pobór mocy	**18 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Szerokość ramki (dół)	**1,86 cm**
Ekran dotykowy	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość ramki (bok)	**5,88 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Zasilanie USB	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Pobór mocy (max)	**190 W**
Standard VESA	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**456**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**248,9 mm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**149**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**

Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Mikrofon	**Nie**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1465328**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Typ matrycy	**IPS**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Regulowana wysokość (max)	**11,1 cm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Podstawa dołączona	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wyście mocy ac	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**177**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,47 cm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**53**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wersja HDMI	**1.4**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 88 kHz**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**397**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**6**

Oś obrotu	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 60°**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**633**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Obracany	**-30 - 30°**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**431,5 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Wersja PAIA	**1.3.2**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Ekran matowy	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Diody LED	**Tak**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M