Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-24-p2425he-p-323700.html



MONITOR DELL LED 24" P2425HE

Cena brutto	**894,99 zł**
Cena netto	**727,63 zł**
Numer katalogowy	**MONDELMON0232**
Kod producenta	**210-BMJB**
Kod EAN	**5397184821725**
Typ HD	**Full HD**
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
OSD	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obsługiwane tryby wideo	**576p,480p,1080p,720p**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Długość kabla USB	**1 m**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Podświetlenie LED	**Tak**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wersja HDMI	**1.4**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**60,5 cm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Przednia osłona	**Czarny**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Szerokość ramki (góra)	**5,8 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ilość portów HDMI	**1**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Szerokość ramki (dół)	**1,2 cm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**181,8 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**

Szerokość ramki (bok)	**5,8 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Pobór mocy (max)	**180 W**
AMD FreeSync	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Kolor nóżek	**Szary**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Diody LED	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**7,24 kg**
Wyście mocy ac	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Gęstość pikseli	**92,53 ppi**
Przewody	**DisplayPort,USB Type-C,Prąd przemienny**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**

Prąd wejściowy	**2 A**
Regulacja wysokości	**15 cm,Tak**
Technologia Dell ComfortView	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**364 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),800 x 600 (SVGA),720 x 400,640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),1152 x 864 (XGA+),1600 x 900**
Oś obrotu	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Obracany	**-45 - 45°**
Ilość DisplayPort	**2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDCP	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
HDMI	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**14 kWh**
Waga (z podstawą)	**5,18 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Wysokość (bez podstawy)	**314,2 mm**
Typ podświetlacza	**LED**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (bez podstawy)	**3,69 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Nie zawiera	**Rtęci,Arsenowy,PVC/BFR**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Szerokość (bez podstawy)	**538,6 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej	**D**

(SDR)	
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,6 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,TÜV mark,ENERGY STAR,RoHS**
Pobór mocy	**13,9 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Ilość portów RJ-45	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wersja HDCP	**1.4**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Twardość powierzchni	**3H**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M