Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-24-u2424h-p-323676.html



# MONITOR DELL LED 24" U2424H

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **997,99 zł** |
| Cena netto | **811,37 zł** |
| Numer katalogowy | **MONDELMON0231** |
| Kod producenta | **210-BKTZ** |
| Kod EAN | **5397184821381** |
| Wersja HDCP | **1.4** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Ilość DisplayPort | **2** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | **1** |
| Waga wraz z opakowaniem | **7,92 kg** |
| Piórko dołączone | **Nie** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Zasilacz w zestawie | **Tak** |
| Przewody | **Prąd przemienny,DisplayPort,USB Type-A na USB Type-C** |
| Twardość powierzchni | **3H** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **538,6 mm** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **14 kWh** |
| Prąd wejściowy | **1.5 A** |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | **5 ms** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Wysokość (bez podstawy) | **311,2 mm** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **720 x 400,1600 x 900,720 x 480,1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),640 x 480 (VGA)** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **52,7 cm** |
| Waga (bez podstawy) | **3,52 kg** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Wejście audio dla PC | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **29,6 cm** |
| Szerokość (bez podstawy) | **538,6 mm** |
| HDCP | **Tak** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Type-C** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **D** |
| HDMI | **Tak** |
| Długość kabla DisplayPort | **1,8 m** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **Niedostępny** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | **60,5 cm** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| OSD | **Tak** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzny** |
| Szerokość ramki (góra) | **5,8 mm** |
| Obsługiwane tryby wideo | **480p,720p,576p,1080i,1080p** |
| Szerokość ramki (dół) | **8,95 mm** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Szerokość ramki (bok) | **5,8 mm** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Pobór mocy (max) | **72 W** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **120 Hz** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Nie** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Pobór mocy | **13,7 W** |
| Ilość portów USB typu C downstream | **1** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Kolor nóżek | **Srebrny** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **250 cd/m2** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **181,8 mm** |

| | |
|---|---|
| Standard VESA | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **8 ms** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Mikrofon | **Nie** |
| Wyście mocy ac | **Tak** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Gęstość pikseli | **92,53 ppi** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **60,47 cm** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 5000 m** |
| Regulacja wysokości | **Tak,15 cm** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **31 - 135 kHz** |
| Rozmiar plamki | **0,2745 x 0,2745 mm** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **5000 - 12192 m** |
| Paleta barw | **85%** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Zasięg skanowania (długość) | **48 - 120 Hz** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **100%** |
| Obracany | **-45 - 45°** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 21°** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Głębokość (bez podstawy) | **49,1 mm** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-90 - 90°** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **496,5 mm** |
| Nie zawiera | **PVC/BFR** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **3** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **1585527** |
| Wersja HDMI | **1.4** |
| Przestrzeń barw RGB | **DCI-P3** |

| | |
|---|---|
| Wolne od Metali ciężkich | **Hg (rtęć)** |
| Ostrzeżenia | **Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 80%** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR,TCO,RoHS** |
| Waga (z podstawą) | **5,09 kg** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 90%** |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | **Nie** |
| Typ podświetlacza | **Edge LED** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 60 °C** |
| Przekątna ekranu | **23,8"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M