

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-p2722he-p-223577.html>

MONITOR DELL LED 27" P2722HE

Cena brutto	1 108,99 zł
Cena netto	901,62 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0173
Kod producenta	210-AZZB
Kod EAN	5397184505250
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kensington Lock	Tak
Ekran matowy	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Typ ekranu	IPS
Głębia kolorów	8 bit
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Obrotowe	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Pobór mocy	14,5 W
Ilość DisplayPort	2
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Typ podświetlacza	LED
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Standard VESA	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Tryb wyłączenia	0,2 W
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Wbudowane głośniki	Nie

Maksymalne zasilanie USB	65 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Gęstość pikseli	82 ppi
Typ matrycy	IPS
Nie zawiera	PVC/BFR
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Stojak dołączony	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Odłączana podstawa	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Typ HD	Full HD
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,6 cm
Opcja regulacji wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Przednia osłona	Czarny
Możliwość pochylenia	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Format obrazu	16:9
Szerokość ramki (góra)	5,99 mm
Ekran antyodblaskowy	Tak
OSD	Tak
Długość przekątnej ekranu	27"
Szerokość ramki (dół)	1,73 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Obsługiwane tryby wideo	1080p,576p,480p,1080i,720p
Wyjście na słuchawki	Nie
Natywne proporcje obrazu	16:9
Wersja HDMI	1.4
Szerokość ramki (bok)	6,01 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wersja DisplayPort	1.2

Pobór mocy (max)	118 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Liczba DisplayPorts	2
Maksymalne zużycie mocy	118 W
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów HDMI	1
Kolor nóżek	Srebrny
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wyście mocy ac	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Diody LED	Zasilanie
Oś obrotu	Tak
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB
Obracany	-45 - 45°
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów upstream	1
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
HDMI	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M