Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-p2723de-p-249965.html



# MONITOR DELL LED 27” P2723DE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 525,99 zł** |
| Cena netto | **1 240,64 zł** |
| Numer katalogowy | **MONDELMON0207** |
| Kod producenta | **210-BDEH** |
| Kod EAN | **5397184656792** |
| Przestrzeń barw RGB | **sRGB** |
| Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia) | **5 kilogram CO2e** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Całkowity ślad węglowy | **642 kilogram CO2e** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **611,6 mm** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 80%** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Emisja dwutlenku węgla (produkcja) | **333 kilogram CO2e** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 90%** |
| Opcja regulacji wysokości | **Tak** |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania) | **425 kilogram CO2e** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **59,7 cm** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 20 °C** |
| Możliwosc pochylenia | **Tak** |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe) | **151 kilogram CO2e** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **33,6 cm** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Ekran antyodblaskowy | **Tak** |
| Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie) | **217 kilogram CO2e** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **9,78 kg** |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | **8 ms** |
| Emisje dwutlenku węgla (logistyka) | **86 kilogram CO2e** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,3 W** |

| | |
|---|---|
| Przewody | **USB Type-C na USB Type-A,Prąd przemienny,DisplayPort** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Wersja PAIA | **1.3.0** |
| OSD | **Tak** |
| Prąd wejściowy | **2 A** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B,USB Type-C** |
| Obsługiwane tryby wideo | **720p,1080p,480p,1080i,576p,1440p** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| Total carbon footprint | **642 kilogram CO2e** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| HDMI | **Tak** |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | **68,5 cm** |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | **151 kilogram CO2e** |
| Natywne proporcje obrazu | **16:9** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Carbon emissions (End-of-Life) | **5 kilogram CO2e** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Kąt widzenia (poziomy) | **178°** |
| Szerokość ramki (góra) | **7,37 mm** |
| PAIA version | **1.3.0** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Szerokość ramki (dół) | **1,78 cm** |
| Carbon emissions (Logistics) | **86 kilogram CO2e** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzne** |
| Szerokość ramki (bok) | **7,43 mm** |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | **425 kilogram CO2e** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **175 W** |
| Carbon emissions (Use) | **217 kilogram CO2e** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Carbon emissions (Manufacturing) | **333 kilogram CO2e** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **350 cd/m2** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Maksymalne zużycie mocy | **175 W** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **190,1 mm** |
| Kolor nóżek | **Srebrny** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Pobór mocy | **26 W** |
| Ekran antyrefleksyjny | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **2** |
| Typ ekranu | **IPS** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Regulacja wysokości | **15 cm,Tak** |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | **1** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **29 - 113 kHz** |
| Rozmiar plamki | **0,2331 x 0,2331 mm** |
| Gęstość pikseli | **109 ppi** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Paleta barw | **99%** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **26 kWh** |
| Zasięg skanowania (długość) | **49 - 75 Hz** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 5000 m** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 21°** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **5000 - 12192 m** |
| Obracany | **-45 - 45°** |

| | |
|---|---|
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **535,2 mm** |
| Typ HD | **Quad HD** |
| Kąt obrotu wokół osi | **90 - 90°** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Długość przekątnej ekranu | **27"** |
| Wysokość (bez podstawy) | **360,8 mm** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **5** |
| Wolne od Metali ciężkich | **Hg (rtęć)** |
| Wyjście na słuchawki | **Nie** |
| Waga (bez podstawy) | **5,07 kg** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **68,47 cm** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85285210** |
| Szerokość (bez podstawy) | **611,6 mm** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Wersja HDMI | **1.4** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **Niedostępny** |
| Waga (z podstawą) | **6,55 kg** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Głębokość (bez podstawy) | **52,2 mm** |
| Typ podświetlacza | **LED** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Maksymalne zasilanie USB | **90 W** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M