

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-p2725he-p-323701.html>

MONITOR DELL LED 27" P2725HE

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 956,99 zł |
| Cena netto | 778,04 zł |
| Numer katalogowy | MONDELMON0233 |
| Kod producenta | 210-BMJC |
| Kod EAN | 5397184821763 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,7 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stojak dołączony | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| HDCP | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| HDMI | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 1874340 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TÜV mark,ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Kensington Lock | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ekran matowy | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |

| | |
|---|-----------------------------|
| Twardość powierzchni | 3H |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy | 16,2 W |
| Technologia Dell ComfortView | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p,480p,576p,720p |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Przednia osłona | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 81,57 ppi |
| Szerokość ramki (górną) | 6,4 mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Szerokość ramki (dół) | 1,2 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m2 |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Szerokość ramki (bok) | 6,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,3 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pobór mocy (max) | 180 W |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Wyjście na słuchawki | Nie |

| | |
|---|------------------------------|
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kolor nóżek | Szary |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 110 kHz |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak, 15 cm |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Oś obrotu | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Obracany | -45 - 45° |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 384,6 mm |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 354,7 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Waga (bez podstawy) | 4,36 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |

| | |
|--|--|
| Waga (z podstawą) | 6,01 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,7 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Typ podświetlacza | LED |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Diody LED | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,67 kg |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Prąd wejściowy | 2 A |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Nie zawiera | PVC/BFR,Arsenowy,Rtęci |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1600 x 900,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),720 x 400,1152 x 864 (XGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA) |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |

Opis produktu

- Gwarancja: F036M