

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-27-s2722dc-p-247249.html>

MONITOR DELL LED 27" S2722DC



Cena brutto	1 010,99 zł
Cena netto	821,94 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0185
Kod producenta	210-BBRR
Kod EAN	5397184567609
Wbudowane głośniki	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obrotowe	Tak
Gęstość pikseli	109 ppi
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Pozycjonowanie na rynku	Dom
HDMI	Tak
Typ ekranu	IPS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 1600 x 900, 640 x 480 (VGA), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Przewody	USB Type-C na USB Type-C
Głębokość urządzenia (z podstawą)	174,7 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,78 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Diody LED	Zasilanie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Ilość portów HDMI	2
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Twardość powierzchni	3H
Opcja regulacji wysokości	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Głębokość (bez podstawy)	5,54 cm
Szerokość (bez podstawy)	61,2 cm

Wysokość (bez podstawy)	36,5 cm
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Natywne proporcje obrazu	16:9
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Obsługiwane tryby wideo	1080p,480i,576i,1080i,480p,576p,720p
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Oś obrotu	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,6 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Kolor nóżek	Szary
Typ podświetlacza	W-LED
Wyjście audio	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość ramki (bok)	7,43 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Szerokość ramki (górną)	7,42 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 144 kHz
Wersja HDMI	1.4
Standard VESA	Tak
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Pobór mocy	17,7 W
Typ HD	Quad HD
Kensington Lock	Tak
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kolor produktu	Szary
AMD FreeSync	Tak
Głębokość opakowania	819,9 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość opakowania	139,9 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wysokość opakowania	447 mm

Kształt ekranu	Płaski
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Odłączana podstawa	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran antyodbłaskowy	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Waga (bez podstawy)	5,4 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	18 kWh
Heat dissipation (typical)	60,39 BTU/h
Ilość głośników	2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
OSD	Tak
Obracany	-30 - 30°
Stojak dołączony	Tak
Regulacja wysokości	11 cm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Maksymalne zużycie mocy	155 W
Waga (z podstawą)	7,16 kg
Emisja ciepła	528,88 BTU/h
Wbudowany USB hub	Nie
Szerokość ramki (dół)	2,15 cm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	510,1 mm
Przednia osłona	Czarny
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Napięcie wejściowe AC	120 - 240 V
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M