

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-led-34-u3425we-p-343821.html>

MONITOR DELL LED 34" U3425WE



Cena brutto	3 766,99 zł
Cena netto	3 062,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWYR
Kod producenta	210-BMDW
Kod EAN	5397184821503
Ekran dotykowy	Nie
Obracany	-30 - 30°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1900R
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
AMD FreeSync	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	5
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość (bez podstawy)	359,1 mm
Typ HD	Wide Quad HD
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość głośników	2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Waga (bez podstawy)	10,4 kg
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Typ matrycy	IPS
Zasięg skanowania w poziomie	25 - 185 kHz
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Szerokość (bez podstawy)	813,5 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wyjścia słuchawkowe	1

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Gęstość pikseli	110 ppi
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wersja HDMI	2.1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Wysokość urządzenia (z podstawą)	542,8 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Głębokość (bez podstawy)	105,1 mm
Wersja DisplayPort	1.4
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wersja HDCP	1.4/2.2
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Nie zawiera	PVC/BFR
Ilość portów HDMI	1
Piórko dołączone	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Twardość powierzchni	3H
Waga (z podstawą)	7,78 kg
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	206,853
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Typ podświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1777749
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Regulowana wysokość (max)	15 cm

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Odłączana podstawa	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Podstawa dołączona	Tak
Diody LED	Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek)	86,7 cm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	154,15
Waga wraz z opakowaniem	15,1 kg
Przednia osłona	Czarny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	813,5 mm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	28,16
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Szerokość ramki (górną)	1,04 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	149,09
Prąd wejściowy	3.2 A
Szerokość ramki (dół)	1,39 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Emisję dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	29,6
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 480, 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA)
Szerokość ramki (bok)	9,78 mm
Regulacja pochyleń	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	361
Kolor produktu	Czarny
Zasilanie USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Certyfikaty zgodności	RoHS
HDCP	Tak

Pobór mocy (max)	250 W
OSD	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1777749
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080i,1080p,576p,480p
Standard gamy kolorów	DCI-P3
HDMI	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	3
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja PAIA	GaBi version 1, 2024
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolor nóżek	Srebrny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ekran matowy	Tak
Wi-Fi	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Natywna proporcja obrazu	21:9
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ilość DisplayPort	1
Kensington Lock	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Regulacja wysokości	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240,4 mm
Zasilacz w zestawie	Tak
Obrotowe	Tak
Paleta barw	98%
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Pobór mocy	31,5 W

Oś obrotu	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przekątna ekranu	34,1"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M