Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 12:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-pro-plus-led-23-8-p2425d-100hz-p-363369.html



MONITOR DELL PRO PLUS LED 23,8” P2425D 100Hz

Cena brutto	**951,99 zł**
Cena netto	**773,98 zł**
Numer katalogowy	**MONDELMON0260**
Kod producenta	**210-BQMX**
Kod EAN	**5397184962459**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 150 kHz**
Szerokość ramki (bok)	**5,93 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Zasilanie USB	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Pobór mocy (max)	**75 W**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1**
Oś obrotu	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obracany	**-45 - 45°**
Rozmiar plamki	**0,2058 x 0,2058 mm**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2151579**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**

Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Ilość DisplayPort	**1**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**496,6 mm**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Regulacja wysokości	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**98,35**
Diody LED	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Waga wraz z opakowaniem	**7,04 kg**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**16 kWh**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Przewody	**USB typu A na USB typu B,Prąd przemienny,DisplayPort**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**315,2 mm**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Kolor produktu	**Czarny**
Waga (z podstawą)	**4,67 kg**
Waga (bez podstawy)	**3,2 kg**
Podstawa dołączona	**Tak**
HDCP	**Tak**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Szerokość (bez podstawy)	**538,7 mm**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**76,65**
HDMI	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**

Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**13,3**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Głębokość (bez podstawy)	**49,7 mm**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**80,85**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**15 W**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**4,2**
Wi-Fi	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,7 mm**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**175**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kensington Lock	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Ekran matowy	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pobór mocy	**15,6 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ekran dotykowy	**Nie**
OSD	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4**
Obsługiwane tryby wideo	**1440p,1080i,576p,480p,1080p,720p**
Piórko dołączone	**Nie**
Standard VESA	**Tak**

NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Twardość powierzchni	**3H**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Gęstość pikseli	**123 ppi**
Typ matrycy	**IPS**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Kształt ekranu	**Płaski**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12191 m**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Odłączana podstawa	**Tak**
Typ HD	**Quad HD**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Przednia osłona	**Czarny**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**181,5 mm**
Szerokość ramki (góra)	**5,88 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość ramki (dół)	**1,3 cm**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M