Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-pro-plus-led-23-8-p2425de-100hz-p-363370.html



MONITOR DELL PRO PLUS LED 23,8” P2425DE 100Hz

Cena brutto	**1 134,99 zł**
Cena netto	**922,76 zł**
Numer katalogowy	**MONDELMON0261**
Kod producenta	**210-BRDM**
Kod EAN	**5397184962466**
Typ HD	**Quad HD**
Obsługiwane tryby wideo	**1080i,1080p,480p,576p,1440p,720p**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**49,7 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Podświetlenie LED	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR,Arsenowy**
Wersja HDMI	**2.1**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Karta sieciowa	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**181,5 mm**
Ilość portów RJ-45	**1**
Ilość portów HDMI	**1**

Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wersja HDCP	**1.4**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 150 kHz**
Twardość powierzchni	**3H**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
AMD FreeSync	**Nie**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Diody LED	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**7,57 kg**
Pobór mocy (max)	**185 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2151603**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB Type-A na USB Type-C,USB Type-C na USB Type-C**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Rozmiar plamki	**0,2058 x 0,2058 mm**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**106,029**
Kolor produktu	**Czarny**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
HDCP	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**496,6 mm**
Technologia niskiej emisji światła	**Tak**

niebieskiego	
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
HDMI	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Oś obrotu	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**5,25 kg**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Obracany	**-45 - 45°**
Ilość wyjść DisplayPort	**1**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**80,971**
Kensington Lock	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ekran matowy	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**14,212**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**86,394**
Obrotowe	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**

Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**5,236**
Pobór mocy	**16,5 W**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,7 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**187**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17 kWh**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**315,2 mm**
Gęstość pikseli	**123 ppi**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Waga (bez podstawy)	**3,78 kg**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Typ matrycy	**IPS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12191 m**
OSD	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**538,7 mm**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M