

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-pro-plus-led-27-p2725d-100hz-p-363372.html>

MONITOR DELL PRO PLUS LED 27" P2725D 100Hz

Cena brutto	1 069,99 zł
Cena netto	869,91 zł
Numer katalogowy	MONDELMON0263
Kod producenta	210-BRDL
Kod EAN	5397184962473
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	93,03
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	92,19
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2173550
OSD	Tak
Pobór mocy	18,8 W
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	1
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja HDMI	2.1
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wyjście na słuchawki	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms

Typ HD	Quad HD
Tryb wyłączenia	0,3 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 151 kHz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Waga (z podstawą)	5,88 kg
Kolor produktu	Czarny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,2 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Wbudowany USB hub	Tak
Przewody	DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,7 mm
Diody LED	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC	Nie
Obracany	-45 - 45°
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wersja HDCP	1.4
Certyfikaty zgodności	RoHS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Pobór mocy (max)	75 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Szerokość ramki (dół)	1,3 cm
Waga (bez podstawy)	4,28 kg
Przednia osłona	Czarny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Odłączana podstawa	Tak
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1

Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Natywna proporcja obrazu	16:9
Twardość powierzchni	3H
Ekran matowy	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	8,61
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	16,17
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	117,81
Oś obrotu	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Obrotowe	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wersja DisplayPort	1.4
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kensington Lock	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,5 mm
Wi-Fi	Nie
AMD FreeSync	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Technologia wyświetlacza	LCD
HDMI	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12191 m
Typ podświetlacza	Edge LED
HDCP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA)
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm

Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Waga wraz z opakowaniem	8,67 kg
Kształt ekranu	Płaski
Typ matrycy	IPS
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Standard VESA	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługiwane tryby wideo	480p,576p,1080p,720p
Ekran dotykowy	Nie
Wersja PAIA	GaBi version 1, 2024
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	210
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kolor nóżek	Srebrny
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość ramki (bok)	7,88 mm
Szerokość (bez podstawy)	612,5 mm
Szerokość ramki (górze)	7,88 mm
Wysokość (bez podstawy)	356,6 mm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Zasilacz w zestawie	Nie
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość DisplayPort	1
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Kąt widzenia w poziomie	178°
Piórko dołączone	Nie
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M