Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-pro-plus-led-27-p2725d-100hz-p-363372.html



MONITOR DELL PRO PLUS LED 27” P2725D 100Hz

Cena brutto	**1 147,99 zł**
Cena netto	**933,33 zł**
Numer katalogowy	**MONDELMON0263**
Kod producenta	**210-BRDL**
Kod EAN	**5397184962473**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612,5 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Ilość portów HDMI	**1**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2173550**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**117,81**
OSD	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wersja HDCP	**1.4**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Obsługiwane tryby wideo	**480p,576p,1080p,720p**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Piórko dołączone	**Nie**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**

NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Diody LED	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga wraz z opakowaniem	**8,67 kg**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Przewody	**DisplayPort,USB typu A na USB typu B,Prąd przemienny**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),2560 x 1440,720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1152 x 864 (XGA+),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA)**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**92,19**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Kolor produktu	**Czarny**
Odłączana podstawa	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**16,17**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
HDCP	**Tak**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**93,03**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**192,2 mm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**8,61**
HDMI	**Tak**

Szerokość ramki (góra)	**7,88 mm**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**210**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość ramki (dół)	**1,3 cm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 151 kHz**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość ramki (bok)	**7,88 mm**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Wi-Fi	**Nie**
Pobór mocy (max)	**75 W**
Ekran matowy	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
AMD FreeSync	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Obrotowe	**Tak**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Pobór mocy	**18,8 W**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Zasilacz w zestawie	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**535,7 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**

Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Standard VESA	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**19 kWh**
Obracany	**-45 - 45°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12191 m**
Typ matrycy	**IPS**
Wysokość (bez podstawy)	**356,6 mm**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Waga (z podstawą)	**5,88 kg**
Typ HD	**Quad HD**
Waga (bez podstawy)	**4,28 kg**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Szerokość (bez podstawy)	**612,5 mm**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Podświetlenie LED	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**50 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M