

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-ultrasharp-u2724d-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-343819.html>



Monitor DELL UltraSharp U2724D 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 688,99 zł
Cena netto	1 373,16 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBW XO
Kod producenta	210-BKVB
Kod EAN	5397184821442
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Twardość powierzchni	3H
Prąd wejściowy	1.6 A
Regulacja pochylenia	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 2048 x 1080, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wejście audio dla PC	Nie
Kolor produktu	Czarny
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	177
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
OSD	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
HDCP	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	46
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	428
Obsługiwane tryby wideo	720p, 576p, 1080p, 480p, 1080i
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
HDMI	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja	376

	(kg CO2e)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
NVIDIA G-SYNC	Nie
Przednia osłona	Czarny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Wi-Fi	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrótów i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Wyście mocy ac	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	605
Podstawa dołączona	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Kensington Lock	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Pobór mocy (max)	85 W
Regulacja wysokości	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Głębokość kolorów	8 bit

Paleta barw	98%
Wersja PAIA	1.3.2
AMD FreeSync	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Obrotowe	Tak
Oś obrotu	Tak
Ekran matowy	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor nóżek	Srebrny
Pobór mocy	23,9 W
Obracany	-45 - 45°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Ekran dotykowy	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość DisplayPort	2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Standard VESA	Tak
Ilość portów upstream	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Wbudowane głośniki	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Zasilacz w zestawie	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Mikrofon	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Typ matrycy	IPS

Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Typ HD	Quad HD
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Waga (bez podstawy)	4,49 kg
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wyjścia słuchawkowe	1
Wbudowany USB hub	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wersja HDMI	2.1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Waga (z podstawą)	6,24 kg
Nie zawiera	PVC/BFR
Ilość portów HDMI	1
Typ podświetlacza	Edge LED
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia wyświetlacza	LCD
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, ENERGY STAR
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm

W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Waga wraz z opakowaniem	9,4 kg
Stojak dołączony	Tak
Wersja HDCP	1.4
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Piórko dołączone	Nie
Przewody	DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M