

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-ultrasharp-u2724d-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-343819.html>



Monitor DELL UltraSharp U2724D 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 660,99 zł
Cena netto	1 350,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBW XO
Kod producenta	210-BKVB
Kod EAN	5397184821442
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
HDMI	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080i,1080p,720p,576p,480p
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Kąt widzenia (pionowy)	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Podstawa dołączona	Tak
Wi-Fi	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	176,99
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Pobór mocy (max)	85 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	46,43
Kensington Lock	Tak
Kształt ekranu	Płaski

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	376,03
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ilość portów USB typu C downstream	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5,41
Głębokość kolorów	8 bit
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Obrotowe	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	605
Pobór mocy	23,9 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Wyście mocy ac	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Wersja PAIA	1.3.2, 2022
Standard VESA	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
AMD FreeSync	Nie
Paleta barw	98%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowane głośniki	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Oś obrotu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Mikrofon	Nie

Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Obracany	-45 - 45°
Ilość DisplayPort	2
Typ HD	Quad HD
Typ matrycy	IPS
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zasilacz w zestawie	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Ilość portów upstream	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Wyjścia słuchawkowe	1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Wersja HDMI	2.1
Wbudowany USB hub	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Waga (bez podstawy)	4,49 kg
Wersja DisplayPort	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Ilość portów HDMI	1
Waga (z podstawą)	6,24 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ podświetlacza	Edge LED
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia wyświetlacza	LCD
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wersja HDCP	1.4
Nie zawiera	PVC/BFR
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
Piórko dołączone	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9,4 kg
Stojak dołączony	Tak
Twardość powierzchni	3H
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Przewody	DisplayPort,Prąd przemienny,USB Type-A na USB Type-C
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wejście audio dla PC	Nie
Prąd wejściowy	1.6 A
Regulacja pochylenia	Tak
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440,720 x 400,1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1152 x 864 (XGA+)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W

Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	428,01
Kolor produktu	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
HDCP	Tak
OSD	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M