

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dell-ultrasharp-u2724d-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-343819.html>



Monitor DELL UltraSharp U2724D 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 644,99 zł
Cena netto	1 337,39 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBW XO
Kod producenta	210-BKVB
Kod EAN	5397184821442
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia wyświetlacza	LCD
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wersja HDCP	1.4
Nie zawiera	PVC/BFR
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
Piórko dołączone	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Stojak dołączony	Tak
Twardość powierzchni	3H
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,4 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms

Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wejście audio dla PC	Nie
Prąd wejściowy	1.6 A
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 2048 x 1080
Regulacja pochylenia	Tak
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przednia osłona	Czarny
HDCP	Tak
OSD	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
HDMI	Tak
Obsługiwane tryby wideo	576p, 480p, 1080i, 720p, 1080p
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	428,01
Kąt widzenia (pionowy)	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Wi-Fi	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	176,99
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Pobór mocy (max)	85 W
Kensington Lock	Tak
Kształt ekranu	Płaski

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	46,43
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ilość portów USB typu C downstream	1
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	376,03
Głębina kolorów	8 bit
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5,41
Obrotowe	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	605
Pobór mocy	23,9 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Wyście mocy ac	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Wersja PAIA	1.3.2, 2022
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
Standard VESA	Tak
AMD FreeSync	Nie
Paleta barw	98%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowane głośniki	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Oś obrotu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m

Mikrofon	Nie
Obracany	-45 - 45°
Ilość DisplayPort	2
Typ HD	Quad HD
Typ matrycy	IPS
Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zasilacz w zestawie	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Wyjścia słuchawkowe	1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Ilość portów upstream	1
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Wersja HDMI	2.1
Wbudowany USB hub	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Waga (bez podstawy)	4,49 kg
Wersja DisplayPort	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Ilość portów HDMI	1
Waga (z podstawą)	6,24 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ podświetlacza	Edge LED
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Wtyk słuchawek	3,5 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M