Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dotykowy-32-cale-tf3215mc-b2-poj-30pkt-va-vga-hdmi-dp-500cd-m2-3000-1-8ms-24-7-7h-ip65front-p-355105.html



Monitor dotykowy 32 cale TF3215MC-B2 POJ.30PKT.VA.VGA.HDMI.DP.500cd/m2.3000:1/8ms.24/7.7H.IP65(front).PION/POZIOM.200x200mm(vesa)

Cena brutto	**3 906,99 zł**
Cena netto	**3 176,41 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY032I15MCB2**
Kod producenta	**TF3215MC-B2**
Kod EAN	**4948570123667**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**32**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**CE**
Standard VESA	**200 x 200**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Kontrast statyczny	**3 000:1**
Jasność	**500**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**10**
Szerokość	**739.5**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający, USB, HDMI Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable**
Wysokość	**434**
Głębokość	**61**
Częstotliwość pozioma min.	**30**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Częstotliwość pozioma max.	**68**
Plamka matrycy	**0.3637**

Etykieta energetyczna	**Pobierz**
Kamera internetowa	**Brak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Gwarancja	**36 mc.**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Pivot	**Tak**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**F**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Przekątna ekranu 2	**31.5''**
Bluetooth	**Nie**
WiFi	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**178**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

30-punktowy monitor dotykowy Open Frame PCAP z piankowym wykończeniem zapewniającym bezproblemową integrację
ProLite TF3215MC-B2 z 30-punktową technologią dotykową PCAP to monitor z przyciągającą wzrok konstrukcją szklaną od krawędzi do krawędzi z otwartą ramką. Jego bezramkowa szklana powierzchnia zapewnia wysoką trwałość i odporność na zarysowania, co czyni go idealnym produktem do systemów kioskowych i zastosowań publicznych. Technologia panelu VA zapewnia wyższy kontrast i głębsze odcienie czerni. Monitor jest wyposażony w piankową uszczelkę oraz stopień ochrony IP65, co gwarantuje odporność na kurz i wodę od frontu. Możliwość montażu w orientacji pionowej i poziomej zapewnia elastyczność instalacji, umożliwiając pracę 24/7 w niemal każdej konfiguracji. TF3215MC-B2 to idealne rozwiązanie dla kiosków, środowisk przemysłowych, pomieszczeń kontrolnych i interaktywnych aplikacji multimedialnych.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Piankowa otulina
Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.