

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dotykowy-32-cal-tf3215mc-b2-poj-30pkt-va-vga-hdmi-dp-500cd-m2-3000-1-8ms-24-7-7h-ip65front-p-355105.html>



## Monitor dotykowy 32 cale TF3215MC-B2 POJ.30PKT.VA.VGA.HD MI.DP.500cd/m2.3000:1/8ms.24/7.7 H.IP65(front).PION/POZIOM.200x200 mm(vesa)

Cena brutto	<b>4 118,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 348,77 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ULIY032I15MCB2</b>
Kod producenta	<b>TF3215MC-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570123667</b>
Standard VESA	<b>200 x 200</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x 15-pin D-Sub</b>
Kontrast statyczny	<b>3 000:1</b>
Jasność	<b>500</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Proporcje obrazu	<b>16:9</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Waga	<b>10</b>
Szerokość	<b>739.5</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Kabel zasilający, USB, HDMI Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable</b>
Wysokość	<b>434</b>
Głębokość	<b>61</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Częstotliwość pozioma min.	<b>30</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Częstotliwość pozioma max.	<b>68</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Plamka matrycy	<b>0.3637</b>
Etykieta energetyczna	<b>Pobierz</b>
Kamera internetowa	<b>Brak</b>
Ilość kolorów	<b>16,7 mln</b>

Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wbudowany tuner TV	<b>Nie</b>
Pivot	<b>Tak</b>
Czas reakcji new	<b>8</b>
Klasa energetyczna	<b>F</b>
Technologia podświetlania	<b>Diody LED</b>
Przekątna ekranu 2	<b>31.5"</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
WiFi	<b>Nie</b>
Kąt widzenia poziomy	<b>178</b>
Kąt widzenia pionowy	<b>178</b>
Pobór mocy	<b>32</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 (FHD 1080)</b>

## Opis produktu

### **30-punktowy monitor dotykowy Open Frame PCAP z piankowym wykończeniem zapewniającym bezproblemową integrację**

ProLite TF3215MC-B2 z 30-punktową technologią dotykową PCAP to monitor z przyciągającą wzrok konstrukcją szklaną od krawędzi do krawędzi z otwartą ramką. Jego bezramkowa szklana powierzchnia zapewnia wysoką trwałość i odporność na zarysowania, co czyni go idealnym produktem do systemów kioskowych i zastosowań publicznych. Technologia panelu VA zapewnia wyższy kontrast i głębsze odcienie czerni. Monitor jest wyposażony w piankową uszczelkę oraz stopień ochrony IP65, co gwarantuje odporność na kurz i wodę od frontu. Możliwość montażu w orientacji pionowej i poziomej zapewnia elastyczność instalacji, umożliwiając pracę 24/7 w niemal każdej konfiguracji. TF3215MC-B2 to idealne rozwiązanie dla kiosków, środowisk przemysłowych, pomieszczeń kontrolnych i interaktywnych aplikacji multimedialnych.

#### **Technologia dotykowa - Pojemnościowa**

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

#### **Piankowa otulina**

Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.