

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-te6512mis-b3ag-163-8cm-65-4k-uhd-hdmi-vga-usb-p-346273.html>



Monitor dotykowy iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG 163,8cm (65") 4K UHD HDMI/VGA/USB

Cena brutto	6 005,99 zł
Cena netto	4 882,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIMCI
Kod producenta	6207-151
Kod EAN	4948570123698
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość ramki (bok)	1,65 cm
Języki menu ekranowego	Fiński, Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Słoweńska, Angielski
Szerokość ramki (górną)	1,65 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Grubość szkła	3 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
RS-232C	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Zdalne wejście IR	1
Waga (z podstawą)	35 kg
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Ilość portów USB	5
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Typ HD	4K Ultra HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	163,9 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	3
Architektura procesora	ARM Cortex-A55
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Moduł Wi-Fi w zestawie	Tak
Twardość powierzchni	7H

Wersja HDCP	2.2
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
Pamięć RAM	8 GB
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Przeznaczenie	Reklama w telewizji
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wersja HDMI	2.0
Pamięć wbudowana	32 GB
Typ matrycy	IPS
Kolor produktu	Czarny
Jasność	400 cd/m2
Przewody	Zasilanie,HDMI,USB
Wysokość opakowania	1005 mm
Ekran dotykowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Orientacja	Pozioma
Głębokość urządzenia (z podstawą)	87,5 mm
Szerokość ramki (dół)	4,5 cm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wejścia VGA (D-Sub)	1
OSD	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1488,5 mm
Złącze RS232	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	4000:1
Producent procesora	ARM
Wysokość urządzenia (z podstawą)	896,5 mm
Procesor wbudowany	Tak
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1428,5 x 803,5 mm
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm

Moc wyjściowa (RMS)	32 W
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Ilość wbudowanych głośników	2
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Folia szklana	AG/AR Film
Technologia touchscreen	PureTouch-IR
Audio Return Channel (ARC)	Tak
Ilość portów wejściowych HDMI	3
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Baterie w zestawie	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ilość portów HDMI	4
Rodzaj produktu	Kiosk
Port DVI	Nie
Wi-Fi	Tak
Port USB	Tak
HDCP	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość opakowania	208 mm
Standard VESA	Tak
Szerokość opakowania	1628 mm
Pojemność opakowania	44700 cm3
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pobór mocy	138 W
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M