

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-te6512mis-b3ag-163-8cm-65-4k-uhd-hdmi-vga-usb-p-346273.html>



Monitor dotykowy iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG 163,8cm (65") 4K UHD HDMI/VGA/USB

Cena brutto	6 077,99 zł
Cena netto	4 941,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIMCI
Kod producenta	6207-151
Kod EAN	4948570123698
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wi-Fi	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Przeznaczenie	Reklama w telewizji
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1488,5 mm
Rodzaj produktu	Kiosk
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
OSD	Tak
Folia szklana	AG/AR Film
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Moduł Wi-Fi w zestawie	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Baterie w zestawie	Tak
Języki menu ekranowego	Fiński,Włoski,Rosyjski,Hiszpański ,Duński,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Słoweńska,Angielski
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pamięć RAM	8 GB
Głębokość urządzenia (z podstawą)	87,5 mm
Ilość wbudowanych głośników	2
Pobór mocy	138 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran dotykowy	Tak

Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52
Pojemność opakowania	44700 cm3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	3
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Standard VESA	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Jasność	400 cd/m2
Ilość portów USB	5
Wersja HDCP	2.2
Port DVI	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Audio Return Channel (ARC)	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Typ matrycy	IPS
Producent procesora	ARM
Twardość powierzchni	7H
Ilość portów HDMI	4
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Technologia touchscreen	PureTouch-IR
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
Wersja HDMI	2.0
Zdalne wejście IR	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Szerokość ramki (górną)	1,65 cm
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Szerokość ramki (dół)	4,5 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze RS232	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Szerokość ramki (bok)	1,65 cm
RS-232C	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Orientacja	Pozioma
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Architektura procesora	ARM Cortex-A55
Grubość szkła	3 mm
Wysokość opakowania	1005 mm
Moc wyjściowa (RMS)	32 W
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Szerokość opakowania	1628 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	163,9 cm
Przewody	Zasilanie,HDMI,USB
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1428,5 x 803,5 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Głębokość opakowania	208 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	896,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	4000:1
Pamięć wbudowana	32 GB
Port USB	Tak
Waga (z podstawą)	35 kg
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M