Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-te6512mis-b3ag-163-8cm-65-4k-uhd-hdmi-vga-usb-p-346273.html



Monitor dotykowy iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG 163,8cm (65") 4K UHD HDMI/VGA/USB

Cena brutto	**6 077,99 zł**
Cena netto	**4 941,46 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIMCI**
Kod producenta	**6207-151**
Kod EAN	**4948570123698**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**4000:1**
Port USB	**Tak**
Waga (z podstawą)	**35 kg**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wi-Fi	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Przeznaczenie	**Reklama w telewizji**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1488,5 mm**
Rodzaj produktu	**Kiosk**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
OSD	**Tak**
Folia szklana	**AG/AR Film**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Moduł Wi-Fi w zestawie	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Baterie w zestawie	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Fiński,Włoski,Rosyjski,Hiszpański,Duński,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Słoweńska,Angielski**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pamięć RAM	**8 GB**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**87,5 mm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**

Pobór mocy	**138 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ekran dotykowy	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**3**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400 mm**
Pojemność opakowania	**44700 cm3**
Rozmiar plamki	**0,372 x 0,372 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Standard VESA	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Jasność	**400 cd/m2**
Wersja HDCP	**2.2**
Port DVI	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość portów USB	**5**
Audio Return Channel (ARC)	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Typ matrycy	**IPS**
Producent procesora	**ARM**
Twardość powierzchni	**7H**
Ilość portów HDMI	**4**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Technologia touchscreen	**PureTouch-IR**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Szerokość ramki (góra)	**1,65 cm**
Zdalne wejście IR	**1**
Zakres wilgotności względnej	**-20 - 60%**

Szerokość ramki (dół)	**4,5 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Złącze RS232	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Szerokość ramki (bok)	**1,65 cm**
RS-232C	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Orientacja	**Pozioma**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A55**
Grubość szkła	**3 mm**
Wysokość opakowania	**1005 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**32 W**
Wejścia VGA (D-Sub)	**1**
Szerokość opakowania	**1628 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**163,9 cm**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1428,5 x 803,5 mm**
Przewody	**Zasilanie,HDMI,USB**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Głębokość opakowania	**208 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**896,5 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
HDCP	**Tak**
Przekątna ekranu	**65"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M