Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-coloredge-24-cg2420-led-monitor-p-360844.html



Monitor EIZO ColorEdge 24 CG2420 LED-Monitor

Cena brutto	**6 829,99 zł**
Cena netto	**5 552,84 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ294**
Kod producenta	**2002510**
Kod EAN	**4995047048084**
Diody LED	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,DVI,Mini DisplayPort**
Waga (z podstawą)	**7,8 kg**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**554,4 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1200 (WUXGA)**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
HDCP	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**356600**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15,5 cm**
Kensington Lock	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Standard gamy kolorów	**Adobe RGB**
OSD	**Tak**
Wbudowany czujnik kalibracji	**Tak**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Obrotowe	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kalibracja sprzętu	**Tak**
Pobór mocy	**21,2 W**

Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Liczba języków OSD	**9**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ilość DisplayPort	**1**
Standard VESA	**Tak**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Gama kolorów DCI-P3	**98%**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**24 - 61 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Wysokość (bez podstawy)	**362 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Zasilanie	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**245 mm**
Waga (bez podstawy)	**5 kg**
Zgodny ze standradami przemysłowymi	**RoHS,CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, WEEE, EAC**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**554,4 mm**
AMD FreeSync	**Nie**
Pobór mocy (max)	**79 W**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**15 - 78 kHz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Typ ekranu	**LED**
Ilość portów DVI-D	**1**
Głębokość (bez podstawy)	**64 mm**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**

Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Gęstość pikseli	**94 ppi**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pokrycie Adobe RGB	**99%**
Typ HD	**WUXGA**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Obracany	**-172 - 172°**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**15 - 78 kHz**
Karta sieciowa	**Nie**
Zasięg skanowania (długość)	**24 - 61 Hz**
Port DVI	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**551 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M