

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-coloredge-24-cg2420-led-monitor-p-360844.html>



Monitor EIZO ColorEdge 24 CG2420 LED-Monitor

Cena brutto	6 829,99 zł
Cena netto	5 552,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ294
Kod producenta	2002510
Kod EAN	4995047048084
Wysokość (bez podstawy)	362 mm
Gama kolorów DCI-P3	98%
Natywna proporcja obrazu	16:10
Kalibracja sprzętu	Tak
Standard gamy kolorów	Adobe RGB
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	356600
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA)
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 78 kHz
Diody LED	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zasilanie	Tak
Port DVI	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Pobór mocy	21,2 W
Typ HD	WUXGA
Wbudowany tuner TV	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Kensington Lock	Nie
Typ ekranu	LED
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 78 kHz
Kształt ekranu	Płaski
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Regulacja wysokości	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zainstalowano Thin Client	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pobór mocy (max)	79 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Pokrycie Adobe RGB	99%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	554,4 mm
Waga (bez podstawy)	5 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowany czujnik kalibracji	Tak
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 61 Hz
Przewody	USB, Prąd przemienny, DVI, Mini DisplayPort
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Ilość portów HDMI	1
Typ matrycy	IPS
Przewodowa sieć lan	Nie
Standard VESA	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Obrotowe	Tak
Gęstość pikseli	94 ppi
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm

Kąt widzenia (pionowy)	178°
AMD FreeSync	Nie
Kolor produktu	Czarny
Waga (z podstawą)	7,8 kg
Głębokość (bez podstawy)	64 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Szerokość (bez podstawy)	554,4 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	551 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Zasięg skanowania (długość)	24 - 61 Hz
Kompatybilność 3D	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Liczba języków OSD	9
Obracany	-172 - 172°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
OSD	Tak
Ilość portów DVI-D	1
Regulacja pochylenia	Tak
Zgodny ze standardami przemysłowymi	RoHS,CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, WEEE, EAC
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M