Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-coloredge-cg2700s-68-6-cm-27-2560-x-1440-pikseli-wide-quad-hd-lcd-19-ms-p-360854.html



Monitor EIZO ColorEdge CG2700S - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 pikseli - Wide Quad HD - LCD - 19 ms

Cena brutto	**11 447,99 zł**
Cena netto	**9 307,31 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ310**
Kod producenta	**2205233**
Kod EAN	**4995047063650**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
HDCP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
HDMI	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**416 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1600:1**
Kensington Lock	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Waga (z podstawą)	**9,4 kg**
Typ podświetlacza	**LED**
Głębia kolorów	**10 bit**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1141505**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Obrotowe	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15,5 cm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Pobór mocy	**17 W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Standard gamy kolorów	**Adobe RGB**

Szerokość urządzenia (z podstawą)	**638 mm**
Certyfikaty	**CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307)**, TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (class A), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE**
Wbudowany czujnik kalibracji	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Kalibracja sprzętu	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość DisplayPort	**1**
OSD	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Japońska,Angielski,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Francuska,Chińska tradycyjna**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Obsługiwane tryby wideo	**480i,576i,720p,480p,1080p,576p,1080i**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**245 mm**
Gama kolorów DCI-P3	**98%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**26 - 89 kHz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**23 - 61 Hz**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**Hybrid Log-Gamma (HLG)**
Czas odpowiedzi (typowy)	**19 ms**
Ilość portów RJ-45	**1**
AMD FreeSync	**Nie**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C,USB Typu B**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Pokrycie Adobe RGB	**99%**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Oś obrotu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Obracany	**0 - 344°**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny,USB,USB Type-C na USB Type-C**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M