

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-coloredge-cs2740-68-6-cm-27-3840-x-2160-piksele-4k-ultra-hd-led-10-ms-p-362781.html>



Monitor EIZO ColorEdge CS2740 - 68,6 cm (27") - 3840 x 2160 piksele - 4K Ultra HD - LED - 10 ms

Cena brutto	7 208,99 zł
Cena netto	5 860,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ332
Kod producenta	2003552
Kod EAN	4995047055624
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
OSD	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 135 kHz
Obsługiwane tryby wideo	480i,720p,576p,1080p,1080i
Standard gamy kolorów	Adobe RGB
Częstotliwość odświeżania pionowego	23 - 61 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kalibracja sprzętu	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Waga (bez podstawy)	6,7 kg
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Szerokość (bez podstawy)	638 mm
Liczba języków OSD	8
Natywna proporcja obrazu	16:9
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Głębokość (bez podstawy)	75 mm
Gama kolorów DCI-P3	98%
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki

Maksymalne zasilanie USB	60 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	38 kWh
Gęstość pikseli	164 ppi
Wysokość (bez podstawy)	378,2 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Pokrycie Adobe RGB	99%
Wersja HDMI	1.4
Pobór mocy (max)	168 W
Wersja DisplayPort	1.3
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port DVI	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Oś obrotu	Tak
Przewody	DisplayPort, USB Type-C, Prąd przemienny
Obracany	0 - 344°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 2560 x 1600 (WQXGA), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 1024 (SXGA)
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDCP	Tak
Ilość portów upstream	2
HDMI	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	559 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Obrotowe	Tak
Waga (z podstawą)	10,3 kg

Pobór mocy	37,8 W
Typ podświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	CE, CB, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested (including ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV / S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, China RoHS, WEEE
Technologia wyświetlacza	LED
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	638 mm
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,6 cm
Języki menu ekranowego	Japońska, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Niemiecki
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Regulacja pochylenia	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	356566
Głębokość urządzenia (z podstawą)	265 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M