

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2360-bk-57-1-cm-22-5-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-p-360855.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2360-BK - 57,1 cm (22,5") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cena brutto | 1 398,99 zł |
| Cena netto | 1 137,39 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ312 |
| Kod producenta | 2003409 |
| Kod EAN | 4995047055198 |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FC C), PSE, CCC, BIS, CB, CE, cTUVus, EA C, BSMI, WEEE, ICES, VCCI, Chiny RoHS, RCM, RoHS |
| Regulowana wysokość (max) | 14 cm |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Wejście audio | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,254 x 0,248 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Obrotowe | Tak |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 233 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Francuska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Japońska, Hiszpański |
| HDCP | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Port DVI | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |

| | |
|--|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Gęstość pikseli | 101 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 48,8 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 57,2 cm |
| Typ podświetlacza | LED |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 53,6 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| Szerokość (bez podstawy) | 499 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 75,5 kHz |
| Wysokość (bez podstawy) | 321,3 mm |
| Ilość portów upstream | 1 |
| OSD | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | 0 - 344° |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 346698 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Certyfikaty | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, |
| AMD FreeSync | Nie |
| Pobór mocy | 10,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |

| | |
|--|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| HDMI | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 milionów kolorów |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przewody | Prąd przemienny,USB,DisplayPort |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | WUXGA |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 499 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Climate +,TCO,ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 333,9 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Zasięg skanowania (długość) | 59 - 61 Hz |
| Waga (bez podstawy) | 3,4 kg |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,7 cm |
| Przekątna ekranu | 22,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
