

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2360-bk-57-1-cm-22-5-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-p-360855.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2360-BK - 57,1 cm (22,5") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms

Cena brutto	1 331,99 zł
Cena netto	1 082,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ312
Kod producenta	2003409
Kod EAN	4995047055198
Technologia wyświetlacza	LED
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Regulowana wysokość (max)	14 cm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Gęstość pikseli	101 ppi
Podstawa dołączona	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	499 mm
Typ HD	WUXGA
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FC C),PSE,CCC,BIS,CB,CE,cTUVus,EA C,BSMI,WEEE,ICES,VCCI,Chiny RoHS,RCM,RoHS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	48,8 cm
Wyjście na słuchawki	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,7 cm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja pochylenia	Tak
Port DVI	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:10
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wejście audio	Tak
OSD	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C

Ilość DisplayPort	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
Przewody	Prąd przemienny,USB,DisplayPort
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	11 kWh
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Wysokość (bez podstawy)	321,3 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Climate +,TCO,ENERGY STAR,EPEAT Silver
HDCP	Tak
Szerokość (bez podstawy)	499 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
HDMI	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Głębokość (bez podstawy)	53,6 mm
Rozmiar obrazu (w poprzek)	57,2 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Regulacja wysokości	Tak
Obrotowe	Tak
Oś obrotu	Tak
Pobór mocy	10,5 W
Obracany	0 - 344°
Ekran dotykowy	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Certyfikaty	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY

	STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS,
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Standard VESA	Tak
Ilość portów upstream	1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość głośników	2
Kształt ekranu	Płaski
Typ matrycy	IPS
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 75,5 kHz
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Francuska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Japońska, Hiszpański
Wysokość urządzenia (z podstawą)	333,9 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Waga (z podstawą)	5,5 kg
AMD FreeSync	Nie
Typ podświetlacza	LED
Rozmiar plamki	0,254 x 0,248 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346698
Przekątna ekranu	22,5"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M