

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2360-bk-57-1-cm-22-5-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-p-360855.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2360-BK - 57,1 cm (22,5") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms

Cena brutto	1 380,99 zł
Cena netto	1 122,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ312
Kod producenta	2003409
Kod EAN	4995047055198
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Obrotowe	Tak
Typ podświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346698
Pobór mocy	10,5 W
Technologia wyświetlacza	LED
Regulowana wysokość (max)	14 cm
Ekran dotykowy	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Certyfikaty	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS,
Szerokość urządzenia (z podstawą)	499 mm
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FC C), PSE, CCC, BIS, CB, CE, cTUVus, EA C, BSMI, WEEE, ICES, VCCI, Chiny RoHS, RCM, RoHS

Rozmiar obrazu (w poziomie)	48,8 cm
Standard gamy kolorów	sRGB
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,7 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:10
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wejście audio	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Typ matrycy	IPS
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	11 kWh
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość (bez podstawy)	321,3 mm
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Francuska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Japońska, Hiszpański
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość (bez podstawy)	499 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Głębokość (bez podstawy)	53,6 mm

Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Rozmiar obrazu (w poprzek)	57,2 cm
AMD FreeSync	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar plamki	0,254 x 0,248 mm
Regulacja wysokości	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Oś obrotu	Tak
Gęstość pikseli	101 ppi
Obracany	0 - 344°
Typ HD	WUXGA
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ilość portów upstream	1
Port DVI	Nie
Ilość głośników	2
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 75,5 kHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Przewody	Prąd przemienny,USB,DisplayPort
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	333,9 mm
HDCP	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Przekątna ekranu	22,5"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
